



controle de acesso para o local de trabalho moderno

OP-R2X-MULL
Mullion Smart Reader v2

Mullion Openpath Leitor Inteligente v2

O leitor de porta Openpath aproveita o líder da indústria segurança aliada a um design elegante que irá melhorar qualquer porta e ambiente de escritório. O Inteligente O Reader v2 é um leitor multitecnologia que suporta frequências baixas (125 kHz) e altas (13,56 MHz). o a forma de montante é ideal para montagem em superfície onde o espaço é limitado, como no batente de uma porta.



Acesso Openpath

A Openpath cria soluções de segurança inteligentes para o escritório moderno. O principal produto da empresa, o Openpath Access, combina um hardware elegante com um aplicativo, permitindo que os funcionários entrem no escritório usando seus smartphones. Ao contrário dos sistemas legados, o software da Openpath é baseado em nuvem, o que significa que o Access se adapta facilmente à sua empresa e se integra perfeitamente a plataformas como G Suite e Azure AD.

A tecnologia SurePath Mobile patenteada da Openpath garante confiabilidade e entrada rápida via Bluetooth, Wi-Fi e LTE. Com criptografia em todos os níveis e poderosas permissões no nível do usuário, o Openpath Access é mais seguro e mais dinâmico do que os sistemas de controle de acesso tradicionais. Os recursos simplificados e personalizáveis do Openpath Access tornam o gerenciamento do escritório mais fácil do que nunca.



OP-R2X-MULL

Mullion Smart Reader v2



Leitor Inteligente v2

Compatibilidade de cartão

- Openpath DESFire EV3
- MIFARE Classic/DESFire/Ultralight (ISO14443A) CSN
- Openpath Proximity • HID® Proximity • LenelProx®

Especificações

Gerenciado em Nuvem	Sim
Forma	Padrão
Cor	Preto
Frequência	125 kHz, 13,56 MHz
Openpath Bluetooth Sim	
NFC	Sim
Acene para desbloquear/toque em Sim	
Desbloqueio Automático de Proximidade Sim	
Cartões de Prox Openpath/Fobs	Sim
HID® Prox	Sim
LenelProx®	Sim
Openpath DESFire EV3	Sim
MIFARE/DESFire (CSN)	Sim
Padrões	ISO 14443A, Prox
Certificação	CE, FCC, UL 294, UKCA
Ambiental IP65	

Características

• Design moderno, pode se misturar perfeitamente ou atualizar a estética de qualquer entrada • Design interno/externo • Suporta leitores Wiegand auxiliares conectados através do leitor Openpath • Funciona perfeitamente com o aplicativo móvel • Disponível em Android e iOS

• Funciona com relógios inteligentes, além do aplicativo móvel • Suporta desbloqueio remoto com privilégios de nível de usuário • Garantia vitalícia

Instalação

• Fácil instalação via fiação RS-485 • Compatível com fiação Wiegand legada

Cor do PIGTAIL Nome (curto) Nome (completo)

Cinza	GND	Terra (RTN)
Azul	+B	RS485-B
Toilet	UMA	RS485-A
Laranja	VENHA	+12V ENTRADA

Controlador Primário
Conexões

Vermelho	VO	Tensão Wiegand
Preto	GND	Wiegand RTN
Verde	WD0	Dados Wiegand 0
Branco	WD1	Wiegand Dados 1
Marrom	LED	Wiegand LED
Amarelo	BUZZER	Campainha Wiegand

Conexões para Auxiliar
Leitor Wiegand

A temperatura não deve exceder -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)

Segurança

• Comunicação totalmente criptografada entre o aplicativo móvel e o controlador • Comunicação totalmente criptografada entre os cartões-chave Openpath e o leitor • Elimina a ameaça de cópia ou clonagem dos cartões-chave Openpath • Inclui armazenamento seguro inviolável

Compatibilidade do sistema

- O Reader funciona com o Openpath Access System, incluindo controladores Openpath, software de gerenciamento de nuvem e aplicativo móvel
- O leitor funciona com sistemas legados de controle de acesso por meio da opção Mobile Gateway
- Suporte para Apple Enhanced Contactless Protocol (ECP)

Dimensões

- 1,7 x 4,7 x 0,86 pol. (4,3 x 11,9 x 2,2 cm)

Classificação de

energia • 0,25A @
12VDC • 0,12A @ 24VDC

