



controle de acesso para o local de trabalho moderno

Leitor de vídeo porteiro P

O Openpath Video Intercom Reader Pro combina câmera de resolução, intercomunicador inteligente e leitor múltiplo em um formato fino e elegante. Os visitantes iniciam as chamadas, comunicam-se com o uso atribuído identificado no aplicativo Openpath. Gravação automática com eventos de acesso e monitoramento visual do Openpath Control Center. O leitor multitecnologia Video Intercom Reader Pro que suporta ambas as frequências baixas (13,56 MHz). O ângulo da câmera é a instalação do anúncio, garantindo imagens de vídeo ideais.

Características

Funciona com qualquer Sistema

Integra-se facilmente com sistemas legados de controle de acesso, sistemas lógicos e sistemas de vídeo existentes por meio de compatibilidade com ONVIF

Acesso confiável sem toque

Nossa tecnologia patenteada de Desbloqueio Triplo suporta Onda para Desbloquear mãos-livres, aplicativo móvel ou de relógio, tablet, cartões-chave HF e LF, chaveiros e Cloud Key

Vídeo na porta

Associe vídeo a eventos de acesso ou alertas e monitore visualmente as entradas do aplicativo ou da Central de Controle

Intercomunicador Inteligente

Os visitantes podem dizer ao Vídeo Intercom Reader Pro o nome da pessoa que estão visitando, pedir para falar com uma recepcionista ou deixar uma mensagem de voz, tudo por meio da interface de voz inteligente do interfone

Limpar chamadas

O streaming de áudio bidirecional com cancelamento de eco e ruído permite que você se comunique facilmente com os convidados na porta

Fácil de instalar

O elegante fator de forma mullion é fácil de montar e instalar com conectividade PoE simples e design de encaixe

Segurança na Nuvem

Comunicação criptografada de ponta a ponta, forte criptografia de chave pública

Interoperabilidade

Integra-se facilmente com sistemas físicos no local e sistemas lógicos de software

Rastreamento de Capacidade

Rastreie a ocupação e imponha limites de capacidade com a funcionalidade inovadora de BLE

Monitoramento

Insights integrados de diagnóstico e solução de problemas em tempo real

OP-VID-PRO-INT
Video Intercom Reader Pro



Escolha o seu caminho



Video Intercom Reader Pro

Compatibilidade de cartão

- Openpath DESFire EV3
- MIFARE Clássico/DESFire/Ultraleve (ISO14443A) CSN
- Proximidade Openpath
- Proximidade HID®
- LenelProx®

Especificações

Gerenciado em Nuvem	Sim
Forma	montante
Cor	Preto
Frequência	125 kHz, 13,56 MHz
Openpath Bluetooth	Sim
NFC	Sim
Acenar para Desbloquear	Sim
Desbloqueio Automático de Proximidade	Sim
Sensor de imagem	1 / 2,5" 5MP CMOS
Resolução	Gravação de 5MP (2592 x 1944) a 25 qps
Compressão de vídeo	H.264, MJPEG
taxa de bits	CBR, VBR, MBR
Comprimento focal	2,8 mm (F1,6)
Campo de visão	Horizontal: 109° Vertical: 81° Diagonal: 136°
mín. Iluminação	Cor: 2,5 lux P/B: 0,0 lux (LED IR ligado)
Faixa IR	9 m (29,53 pés)
Ampla Faixa Dinâmica	HDR (87dB)
Transmissão de áudio	Bidirecional, full duplex com cancelamento de eco e ruído
Entrada/saída de áudio	Conjunto de microfones integrados, omnidirecional; alto-falante embutido
Codificação de áudio	G.711u, G.711a, G.726
Temperatura de operação	- 40C (-40F) a 50C (122F) Partida a frio -25C (-13F)
Temperatura de armazenamento	- 40C (-40F) a 50C (122F)
Umidade Operacional	Até 90% UR sem condensação
Padrões	ISO 14443A, Prox
Certificação	FCC, UL 294, CE
Ambiental	IP65

Opções de instalação

- Superfície montada na parede
- Montado em gang box
- Instalado dentro do invólucro de metal

Características

- A câmera embutida de alta resolução registra a atividade de entrada
- A interface de intercomunicação inteligente suporta várias configurações
- Suporta a tecnologia Triple Unlock da Openpath
- Pode se conectar ao painel de controle de acesso herdado de terceiros
- Projeto interno/externo
- Compatível com NDAA/TAA
- Cinco anos de garantia

Instalação

- Fácil instalação através de um único cabo Ethernet
- Wiegand Input/Output para suporte de terceiros

Cor do rabicho	Nome	Descrição
Ethernet	--	Conector RJ-45
Preto	GND	Wiegand RTN
Verde	WD0	Dados Wiegand 0
Branco	WD1	Wiegand Dados 1
Faixa Azul/Branca	NÃO	Relé Normalmente Aberto
Faixa Laranja/Branca	COM	Relé Comum
Faixa Verde/Amarela	GND	Terra (RTN)

A temperatura não deve exceder -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)

Segurança

- Comunicação totalmente criptografada entre o aplicativo móvel e o controlador
- Comunicação totalmente criptografada entre os cartões-chave Openpath e o leitor
- Elimina a ameaça de cópia ou clonagem de cartões-chave Openpath
- Inclui armazenamento seguro inviolável

Compatibilidade do sistema

- O Video Intercom Reader Pro funciona com o Openpath Access System, incluindo controladores Openpath, software de gerenciamento de nuvem e aplicativo móvel
- O Video Intercom Reader Pro funciona com sistemas legados de controle de acesso por meio da opção Mobile Gateway
- O Video Intercom Reader Pro funciona com software VMS de terceiros por meio de padrões de vídeo abertos, incluindo ONVIF e RTSP

Dimensões

- Com suporte de montante: 204 x 47 x 37 mm (8,02 x 1,85 x 1,45 pol.)
- Com suporte padrão: 235 x 78 x 37 mm (9,25 x 3,07 x 1,45 pol.)
- Peso: 384 g (0,85 lb)

Potência

- Tensão de entrada: 802.3af PoE (48VDC)
- Consumo de energia: 10,8 W

Armazenamento de vídeo

- Armazenamento de borda: eMMC de 10 GB (gravação de failover de rede)
- Armazenamento em nuvem: 30, 60, 90, 180 planos disponíveis

Funcionalidade de intercomunicação

- Inicie e aceite chamadas do Control Center ou do aplicativo Openpath
- Opções de assinatura disponíveis com base no número de usuários

